

LUB-5057 R

LUBRICANTE PARA ROSCAS Y ACEITE DE CORTE EXTRA-PROFUNDO

DESCRIPCION

Es un líquido aceitoso de viscosidad media de color ámbar, el cual no contiene productos volátiles, aceite de alto desempeño formulado para producir roscar de una calidad superior, siendo un aceite de desempeño extremo
Adecuado por su contenido de materiales para trabajar metales ferrosos.
Preparado con aditivos de extrema presión para prevenir soldaduras locales o rotulas, mejora la calidad del roscado.



USOS Y VENTAJAS

Es usado para troquelados, corte o embutidos profundos en metales ferrosos, excelente para roscado, prolonga la vida de las tarrajas e incrementa la velocidad de corte en roscado.
Acelera la eliminación de metal, enfría, lubrica y refresca las roscas.
Se usa puro.



APLICACION

Se aplica con los métodos convencionales tales como manual, con brocha, trapo, estopa, rodillo o sistema de recirculación.



PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptico	Líquido Viscoso
Olor	Organoléptico	Característico
Color	D-1500	Característico
Gravedad específica 20°C	D-1298	0.8 – 0.95
Punto de inflamación °C	D-92	Mayor 180°C
Viscosidad Copa Zahn (No. 3) 40°C	D-4212	ND

- Especial para roscas y corte general de metales ferrosos.
- Fabricado con aceite de la más alta calidad,
- Por su baja viscosidad no pega la rebaba.
- El mejor paquete de aditivos.

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro, en un lugar seguro lejos.
Evite el contacto directo con piel, ojos y ropa.
En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Siga las normas de seguridad establecidas.
Información adicional en la HDS.