



PROTEOX-PROTECTORES CONTRA OXIDO

La línea **PROTEOX** esta formulada con aditivos de alta calidad, para proteger contra la formación de óxido cuando el material sea almacenado por periodos y condiciones de normales a grados marítimos

PROTEOX se usa en interiores y exteriores, contamos con protectores para cobre, nuestros antioxidantes cuentan con la tecnología water displacement que retira el agua dejando solo la película protectora. Nuestras películas son fáciles de remover con un proceso de desengrase, **PROTEOX** cuenta con protectores de baja, media y alta evaporación.

DESCRIPCION	TIPO	APICACION	TIEMPO PROTECCION	METALES	CAMARA SALINA	VENTAJAS
PROTEOX-5063 A	ALCALINO BASE AGUA	MANUAL INMERSION ASPERSION	1 MES	TODOS	NO	PIEZA SECA NO REQUIERA LAVADO
PROTEOX-5063 B	PARA COBRE	MANUAL INMERSION ASPERSION	6 MESES	COBRE	NO	PIEZA SECA
PROTEOX-5066	BASE ACEITE EVAPORACION BAJA ALTA PROTECCION	MANUAL INMERSION ASPERSION	18 MESES	TODOS	SI	PIEZA BRILLANTE LUBRICADA
PROTEOX-5066 B	BASE ACEITE EVAPORACION BAJA	MANUAL INMERSION ASPERSION	18 MESES	TODOS	SI	PIEZA BRILLANTE LUBRICADA
PROTEOX-5066 E	CONCENTRADO BASE ACEITE SOLUBLE EN DIESEL	MANUAL INMERSION ASPERSION	6 MESES	TODOS	SI	PIEZA BRILLANTE LUBRICADA
PROTEOX-5066 X	SOLUBLE EN AGUA EMULSION PROTECTORA	MANUAL INMERSION ASPERSION	12 MESES SEGÚN LA DILUCION	TODOS	SI	SE MEZCLA 15% PROTEOX 85% AGUA

PRECAUCIONES:

Mantenga el envase cerrado en lugar seguro y seco.

Evite el contacto directo con los ojos, piel y ropa.

En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Use el equipo de seguridad adecuado, siga las normas de seguridad establecidas.

PARA OBTENER MAS INFORMACION CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB

www.gruposterk.com

